



# KARTA KATALOGOWA

## Panel UTP 1U kat.6 24 porty z organizatorem



NR KAT.:  
GTP-19-24C6UTP-101

Deklaracja zgodności

[POBIERZ](#)

### OGÓLNE INFORMACJE

Kategoria	6
Klasa	D
Materiał	blacha walcowana na zimno malowana proszkowo
Kolory	czarny
Ekranowany	nie
Wymiary	standard 19" szerokość - 483mm wysokość - 44mm głębokość - 110mm

### WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE

Rezystancja	20mΩ
Rezystancja izolacji	500mΩ

### GNIAZDO

Trwałość	750 powtórzeń
Materiał styków	fosforobraz
Powłoka styków	1,25μm złota 2,50μm niklu

### ZŁĄCZE LSA

Trwałość	200 rozszyć
Materiał styków	fosforobraz
Przekrój kabli	22-26AWG (drut/linka)

### ZASTOSOWANIE

24 portowy nieekranowany panel kategorii 6 UTP. Panel przystosowany jest do montażu w szafach rack 19". Panel stosuje się w instalacjach nie narażonych na oddziaływanie fal elektromagnetycznych.

### NORMY

ISO/IEC 11801 :2002, EN 50173 :2002, EN 50173-1 :2004, IEC 60603-7-5, ROHS2002/95/WE