



KARTA KATALOGOWA

Keystone STP kat.6



NR KAT.:
GTG-KSTPC6-011

Deklaracja zgodności

[POBIERZ](#)

OGÓLNE INFORMACJE

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Typ modułu | beznarzędziowy |
| Typ mocowania | keystone |
| Kategoria / klasa | 6 / klasa E |
| Pasma pracy | 250 MHz |
| Materiał kontaktu | fosfobraz platerowany złotem |
| Obudowa | ABS |
| Schemat połączeń | EIA/TIA 568B EIA/TIA 568A |
| Max. prąd chwilowy styku | 1,5 A |
| Max. napięcie chwilowe styku | 150V |
| Opór styków | 20 mΩ |
| Opór izolacji | 500 MΩ |
| Kolor | srebrny |

ZASTOSOWANIE

Ekranowane gniazdo kategorii 6 służy do budowy torów transmisyjnych w klasie E. Gniazdo wykonane jest w standardzie keystone, pozwalającym na zastosowanie modułu w osprzęcie wielu producentów. Dzięki konstrukcji beznarzędziowej, moduł pozwala na skrócenie czasu instalacji. Obudowa zapewniająca pełne ekranowanie co umożliwia stosowanie gniazda w miejscach narażonych na oddziaływanie fal elektromagnetycznych.

NORMY

ISO/IEC 11801 :2002, EN 50173 :2002, EN 50173-1 :2004, IEC 61156-5 edition 2002, IEC 60603-7-5