



# KARTA KATALOGOWA

## Keystone STP kat.6



NR KAT.:  
GTG-KSTPC6-011

Deklaracja zgodności

[POBIERZ](#)

### OGÓLNE INFORMACJE

Typ modułu	beznarzędziowy
Typ mocowania	keystone
Kategoria / klasa	6 / klasa E
Pasma pracy	250 MHz
Materiał kontaktu	fosfobraz platerowany złotem
Obudowa	ABS
Schemat połączeń	EIA/TIA 568B EIA/TIA 568A
Max. prąd chwilowy styku	1,5 A
Max. napięcie chwilowe styku	150V
Opór styków	20 mΩ
Opór izolacji	500 MΩ
Kolor	srebrny

### ZASTOSOWANIE

Ekranowane gniazdo kategorii 6 służy do budowy torów transmisyjnych w klasie E. Gniazdo wykonane jest w standardzie keystone, pozwalającym na zastosowanie modułu w osprzęcie wielu producentów. Dzięki konstrukcji beznarzędziowej, moduł pozwala na skrócenie czasu instalacji. Obudowa zapewniająca pełne ekranowanie co umożliwia stosowanie gniazda w miejscach narażonych na oddziaływanie fal elektromagnetycznych.

### NORMY

ISO/IEC 11801 :2002, EN 50173 :2002, EN 50173-1 :2004, IEC 61156-5 edition 2002, IEC 60603-7-5