



KARTA KATALOGOWA

Panel FTP 0,5U kat.6 24 porty z półką



NR KAT.:
GTP-19-24C6STP-1052

Deklaracja zgodności

[POBIERZ](#)

OGÓLNE INFORMACJE

| | |
|------------|---|
| Kategoria | 6 |
| Klasa | D |
| Materiał | blacha walcowana na zimno malowana proszkowo |
| Kolory | czarny |
| Ekranowany | nie |
| Wymiary | standard 19" szerokość - 483mm wysokość - 44mm głębokość - 110mm |

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE

| | |
|----------------------|-------|
| Rezystancja | 20mΩ |
| Rezystancja izolacji | 500mΩ |

GNIAZDO

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Trwałość | 750 powtórzeń |
| Materiał styków | fosforobraz |
| Powłoka styków | 1,25μm złota 2,50μm niklu |

ZŁĄCZE LSA

| | |
|-----------------|----------------------|
| Trwałość | 200 rozszyć |
| Materiał styków | fosforobraz |
| Przekrój kabli | 22-26AWG(drut/linka) |

ZASTOSOWANIE

24 portowy nieekranowany panel kategorii 6 UTP. Panel przystosowany jest do montażu w szafach rack 19". Z racji upakowania 24 portów w wysokości 0,5U, panel polecany jest do montażu w instalacjach wymagających rozsycia wielu linii kablowych przy ograniczonym miejscu w szafie. Panel może być stosowany w instalacjach narażonych na oddziaływanie pola magnetycznego.

NORMY

ISO/IEC 11801 :2002, EN 50173 :2002, EN 50173-1 :2004, IEC 60603-7-5, ROHS2002/95/WE