



# KARTA KATALOGOWA

## Panel UTP 10" 12 portów kat. 5e



NR KAT.:  
GTP-10-12C5UTP

### OGÓLNE INFORMACJE

Kategoria	5e
Klasa	D
Materiał	blacha walcowana na zimno malowana proszkowo
Kolory	czarny
Ekranowany	nie
Wymiary	standard 10" szerokość - 254mm wysokość - 44mm głębokość - 35mm

### WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE

Rezystancja	20mΩ
Rezystancja izolacji	500mΩ

### GNIAZDO

Trwałość	750 powtórzeń
Materiał styków	fosforobraz
Powłoka styków	1,25μm złota 2,50μm niklu

### ZŁĄCZE LSA

Trwałość	200 rozszyć
Materiał styków	fosforobraz
Przekrój kabli	22-26AWG(drut/linka)

### ZASTOSOWANIE

12 portowy nieekranowany panel kategorii 5e UTP. Panel przystosowany jest do montażu w szafach rack 19". Panel stosuje się w instalacjach nie narażonych na oddziaływanie fal elektromagnetycznych.

### NORMY

ISO/IEC 11801 :2002, EN 50173 :2002, EN 50173-1 :2004, IEC 60603-7-5, ROHS2002/95/WE